

Vaše jméno:

1) Jaká je hodnota následujících logických výrazů? (1b. každý)

true && false	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
!true	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
false && false	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
1 == 1	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false



2) Následující stránka má fungovat tak, že po prvním kliknutí na tlačítko se na konec odstavce přidá slovo "spam", ale druhé a další kliknutí už nebudou dělat vůbec nic. Který řádek chybí? (4b.)

```

<html><head><script>
var pocet=0;
function kliknuto() {
  pocet += 1;
  -----
  var odst = document.getElementById("odst");
  odst.innerHTML += "spam";
}
}
</script></head><body>
<p id="odst">Text odstavce</p>
<button onclick="kliknuto()">Tlačítko</button>
</body></html>

```

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (a) if (pocet == 1) { | (d) if (kliknuto == 1) { |
| (b) while (pocet < 0) { | (e) if (pocet > 1) { |
| (c) if (pocet <= 3) { | (f) while(confirm(pocet)) { |



3) Máte-li čas, můžete sem napsat komentář k zadání písemky. (1b.)

Vaše jméno:

1) Jaká je hodnota následujících logických výrazů? (1b. každý)

<code>false && false</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>!true</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>true && true</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>1 == 0</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false

2) Následující stránka má fungovat tak, že při prvních třech kliknutích na tlačítko se do odstavce přidá slovo "spam", ale čtvrté a další kliknutí už nebudou dělat nic. Který řádek chybí? (4b.)

```
<html><head><script>
var pocet=0;
function kliknuto() {
  pocet += 1;
  -----
  var odst = document.getElementById("odst");
  odst.innerHTML += "spam";
}
}
</script></head><body>
<p id="odst">Text odstavce</p>
<button onclick="kliknuto()">Tlačítko</button>
</body></html>
```

- (a) `if (pocet == 1) {` (d) `if (kliknuto == 1) {`
(b) `while (pocet < 0) {` (e) `if (pocet > 1) {`
(c) `if (pocet <= 3) {` (f) `while(confirm(pocet)){`

3) Máte-li čas, můžete sem napsat komentář k zadání písemky. (1b.)

Vaše jméno:

1) Jaká je hodnota následujících logických výrazů? (1b. každý)

<code>false && true</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>!false</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>false && false</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<code>11 == 1</code>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false

**2) Následující stránka má fungovat tak, že při prvním kliknutí na tlačítko se nestane nic, ale při každém dalším se na konec odstavce připiše slovo "spam". Který řádek chybí? (4b.)**

```
<html><head><script>
var pocet=0;
function kliknuto() {
  pocet += 1;
  -----
  var odst = document.getElementById("odst");
  odst.innerHTML += "spam";
}
}
</script></head><body>
<p id="odst">Text odstavce</p>
<button onclick="kliknuto()">Tlačítko</button>
</body></html>
```

- (a) `if (pocet == 1) {` (d) `if (kliknuto == 1) {`
(b) `while (pocet < 0) {` (e) `if (pocet > 1) {`
(c) `if (pocet <= 3) {` (f) `while(confirm(pocet)){`

**3) Máte-li čas, můžete sem napsat komentář k zadání písemky. (1b.)**

Vaše jméno:

1) Jaká je hodnota následujících logických výrazů? (1b. každý)

<u>true && true</u>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<u>!false</u>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<u>true && false</u>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false
<u>1 == 10</u>	<input type="radio"/> true	<input type="radio"/> false

**2) Následující stránka má fungovat tak, že po prvním kliknutí na tlačítko se na konec odstavce přidá slovo "spam", ale druhé a další kliknutí už nebudou dělat vůbec nic. Který řádek chybí? (4b.)**

```
<html><head><script>
var pocet=0;
function kliknuto() {
  pocet += 1;
  -----
  var odst = document.getElementById("odst");
  odst.innerHTML += "spam";
}
}
</script></head><body>
<p id="odst">Text odstavce</p>
<button onclick="kliknuto()">Tlačítko</button>
</body></html>
```

- (a) if (pocet == 1) { (d) if (kliknuto == 1) {
- (b) while (pocet < 0) { (e) if (pocet > 1) {
- (c) if (pocet <= 3) { (f) while(confirm(pocet)){

**3) Máte-li čas, můžete sem napsat komentář k zadání písemky. (1b.)**